

## 产品简述

超分散剂STA-1649 特别适用于稳定酸性或中性炭黑颜料；本产品不含增塑剂。它能对不同颜料提供相同的电荷，因而使电荷不同的颜料防止了可能的共絮凝。由于解絮凝的颜料颗粒很小，从而可获得高光泽、增进颜色强度。此外，增加了透明颜料的透明度和不透明颜料的遮盖力。这些产品能降低粘度，因而改进了流平性，并提高颜料的含量。

**物理性能**（本数据仅供试验参考，若需详细产品技术资料，请联络本公司）

组成份	不挥发份 (%)	相对密度 (g/cm <sup>3</sup> )	酸值 KOH/g	外观	溶剂
高分子量烷基铵盐共聚物	97%	1.05	38mg	黄色透明液体	无

## 特性和优点

- ◆ 降低炭黑浆的粘度
- ◆ 在恒定粘度下可允许较高的颜料荷载量
- ◆ 改善颜料润湿并缩短分散时间
- ◆ 防止炭黑再絮凝
- ◆ 改善炭黑的着色力

**添加量**    5 - 10%    基于无机颜料  
                   1 - 3%     基于二氧化钛  
                   10 - 25%    基于有机颜料  
                   15 - 50%    基于炭黑

## 包装规格

25 Kg 桶装

## 注意事项

密闭储存于阴凉通风干燥处，远离热源，火源，防止阳光直接照射，容器内本品未完全用尽前，须盖紧内外盖。操作时，避免直接接触皮肤和眼睛，勿使本品污染其他产品及容器，每批使用前请先试喷，请在保质期内使用。

以上资料仅供实验参考，不具任何保证性质，用户应根据自身条件和要求进行试验适用性。如有任何疑问，请咨询我司技术人员：0769-22364709 22364149 23037849 传真：22382985