

产品简述

高固份强力消泡剂 STA-6700 适应于高固体份，高膜厚环氧地板涂料，丝网印刷油墨的强力消泡剂。

物理性能（本数据仅供试验参考，若需详细产品技术资料，请联络本公司）

组成	固体份	比重 (g/ml)	外观	溶剂
含疏水粒子的聚硅氧烷化合物	99%	---	乳白色粘稠液体	--

特性和优点

- ☀ 能抑制初期在高粘度涂料中空气的混入，减少气泡的生成，还能改善涂膜表面张力使微小的气泡容易释放出来；
- ☀ 能帮助气泡从底材脱除获得平整的涂膜表面，改善流动及平坦性；
- ☀ 对高粘度、高膜厚的不饱和聚脂和环氧树脂体系的气泡有良好的抑制效果；
- ☀ 对于丝网印刷油墨中，也具有很强的破泡效果。

应用范围

- ☀ 环氧地板漆，丝网印刷油墨

添加量

- ☀ 建议总体系的 0.2-1%。

包装规格

- ☀ 25KG 桶装

注意事项

密封和低温存放。操作时，避免直接接触皮肤和眼睛，勿使本品污染其他产品及容器，每批使用前请先试喷，请在保质期内使用。

以上资料仅供实验参考，不具任何保证性质，用户应根据自身条件和要求进行试验适用性。如有任何疑问，请咨询我司技术人员：0769-22364709 22364149 23037849 传真：22382985